

## Neu im Mietpark



### Voice Acoustic Mufu-12nd

2-Wege fullrange Multifunktionslautsprecher, standardmäßig flugfähig

Frequenzgang: (+/- 3dB) 55 Hz - 19 Khz

Abstrahlwinkel: (HxV): 50°x90°x60° asymmetrisch, drehbar mit 4 Positionen

Bestückung: 1x12", 1x1"

Sensitivity: 99 dB

Leistung: 500 W AES, 800 W programm, 1.600 W peak / 8 Ohm

Schalldruck SPL 1m: 126 dB, 128 dB, 131 dB peak

Abmessungen (WxDxH in mm): 400x395x660

Gewicht: ca. 17 kg



### Voice Acoustic Subhorn-115

single 15" Hornbass

Frequenzgang: (+/- 3dB) 35Hz - 220 Hz

Bestückung: 15" nd Chassis mit einem Hub von 9mm und BL 28 Txm

Sensitivity: 103 dB

Leistung: 800W AES, 1600W peak / 8 oder 4 Ohm

Schalldruck SPL 1m: 132,03 dB, Peak 135,04 dB

Abmessungen (WxDxH in mm): 450x780x610

Gewicht: ca. 33 kg



### Digam 5000 und 7000

Digitaler Class-D Hochleistungsverstärker mit 2 getrennten und unabhängigen Kanälen mit jeweils max. 2.500 W bzw. 3.500W Ausgangsleistung (EIAJ-Test, 1KHz, 1,0%THD) an 2 Ohm Last. Schaltnetzteil mit Power Factor Correction.

Verbaut im Rack mit Controller und Anschlüssen.



### Smoke Factory Tour Hazer II-S

Smoke Factory Tour Hazer II-S, enorm hochwertiger Dunsterzeuger nach dem Verdampferprinzip, DMX-Steuerung, Dunstmenge und Lüfter regelbar. Prozessor-Technologie, robustes Flightcase mit thomann 5-Liter-Kanister-Direkteinschub. Super-flüsterleise durch neue geräuscharme Bauteile und Bauweise. Unaufdringlich, aber effizient füllt sich der Raum mit einem feinen Designer-Haze. Ideal für Beam Effekte & Moving Light-Shows. BGV C1-zertifiziertes Nebelsystem.





## Pioneer CDJ-400 single Player

Inspiziert von CDJ-100

Ob MP3s von CD-R/RWs oder von USB-Massenspeichern wie USB-Sticks, externen Festplatten oder tragbaren Playern – das Pioneer CDJ-400 spielt immer mit.

Außerdem bietet es als erstes Gerät weltweit echte Scratch-Jog-Effekte – drei kreative Scratcheffekte und eine bahnbrechende, neue Loop-Divide-Funktion.

## Kabelbrücke 1m 2 Kabel

Professionelle Kabelbrücke, 1m / 2 Kammern. Für den Bühneneinsatz und die Verlegung im Außenbereich

